

CS 10-AE 22

WEZAG

Crimpen



Für diese Anwendungen ist das Werkzeug gemacht

Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen und Zwillings-
Aderendhülsen nach DIN 46228 | EN 50027

Das ist besonders

Kein langes Überlegen, welches Crimpprofil das richtige ist. Nur eine
Einlegeposition, die sich automatisch an die Aderendhülse anpasst.

Durch diese Funktionen wird das Crimpen angenehmer

Klein und handlich - auch an schwer zugänglichen Stellen gut
einsetzbar.

Werkzeug liegt angenehm in der Hand durch Softhandgriffe mit
Abgleitschutz.

Weitere Vorteile, die unser Made in Germany Standard bietet

Minimale Auffederung durch geschlossenen Rahmen.

Immer eine normgerechte Crimpung – die Zwangssperre sorgt dafür.
Entriegelbar bei Fehlbedienung.

Produziert aus Spezialstahl, besonders beanspruchte Teile
spezialvergütet – Qualität, die dich lange begleitet.

Kein unnötiges Spiel innerhalb der Einzelteile durch exakte Fertigung,
dadurch maximal verlässlich.

Werkzeug ist werkseitig optimal eingestellt. Eine Justierung der
Crimpkraft ist nicht möglich und nicht nötig.

Technische Daten

Crimpbereich	0,08 bis 10,0 mm ² (ein Profil)
Crimpform	Vierkant
Maße (Länge x Breite)	ca. 195 mm x 65 mm
Gewicht	ca. 300 g